




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden.

**Technische gegevens**

<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h
<b>Lichtstroomfactor:</b>	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	37 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,5 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK06



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h (50%)	2.5	3.0	7.7	7.8	3.0
3h (25%)	3.0	2.0	6.0	6.2	2.1
8h (10%)	4.0	1.2	6.0	6.2	1.4

**Artikel**


<b>BN 2100 SV/B LED 1-8/D</b>	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101401978

<b>BN 2100 SV/B LED 1-8/D</b>	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101402180

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K


Bescherming: IP40



Plafondmontage


Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65



## Montageadapter SN 2100 Ketting

Art. Nr. 100923042



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side	Ersatzteil	101428149
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
LED replacement kit SN 2100	Ersatzteil	101942754
Montageadapter SN 2100 Ketting	optioneel	100923042
clear cover SN 2100 LED	Ersatzteil	100612541