




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	37 mA

Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C





Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	1h	1,5h	2h	3h	8h
2.5	3.2	7.6	8.1	3.2	
3.0	3.6	8.3	8.7	3.3	
4.0	3.5	9.7	9.4	3.4	
5.0	3.2	9.8	9.6	3.1	
6.0	2.5	9.7	9.4	2.4	
3h					
2.5		2.4	6.6	6.5	2.3
3.0		2.4	7.0	6.7	2.3
4.0		1.9	7.0	6.8	1.9
8h					
2.5		1.3	4.4	4.3	1.2


Artikel

BN 2130 SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101403291
Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40	

BN 2130 SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101403594
Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65	



Plafondinbouwframe 2130 Art. Nr. 101428856





BN 2130 Kunststof armaturen

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

INOTEC
Noodverlichting

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Afdeksticker 2130 / 2718, wit	benodigd	101199894
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side		101428149
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
Kap SN 2130, PC glasklar		100612844
LED replacement kit SN 2130 /SNP 2230		101943360
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Plafondinbouwframe 2130	optioneel	101428856

Info:

