




Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.
 Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

vluchtroute, onderhoud




h	1.0	1.8	4.3
1h	65%		
	2.0	2.4	6.1
	3.0	2.5	7.0
	4.0	2.3	7.4
	5.0	1.5	7.1
3h	30%		
	1.0	1.4	3.7
	2.0	1.7	4.8
	3.0	1.4	5.1
8h	15%		
	1.0	1.0	3.0
	2.0	1.0	3.6

Artikel

BN 6204 SV/B LED 1-8/D			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101404810	100884444	101404911

Montagebeugel BN 6204, RAL 9016 Art. Nr. 101444014

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong	Ersatzteil	101428250
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90	Ersatzteil	101451791
Montagebeugel BN 6204, RAL 9016	optioneel	101444014