




Explosieveilige nood- en vluchtwegarmatuur voor zone 2, 22. Armaturen voor plafond- of wandopbouw. Behuizing van spuitgietaluminium met gegoten montagebeugels.



### Technische gegevens

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Herkenningsafstand:</b> | 22 m                              |
| <b>Materiaal:</b>          | Gegoten aluminium                 |
| <b>Lichtbron:</b>          | Verwisselbaar 6 X 0,5w LED module |
| <b>Nom. spanning AC:</b>   | 230V ±10% 50/60 Hz                |
| <b>Nom. spanning DC:</b>   | 176 - 264 V                       |
| <b>Nom. stroom AC:</b>     | 26 mA                             |
| <b>Nom. stroom DC:</b>     | 16 mA                             |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 6,0 VA                             |
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 3,4 W                              |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 6 A / 34 µs                        |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -20...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK10                               |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| Beam diameter (m) | 2.5 | 2.9 | 7.6 | 7.7 | 2.9 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.5               | 2.9 | 7.6 | 7.7 | 2.9 |     |
| 3.0               | 3   | 8.0 | 8.1 | 3.0 |     |
| 4.0               | 2.9 | 8.5 | 8.6 | 2.9 |     |
| 5.0               | 2.4 | 8.4 | 8.6 | 2.4 |     |
| 6.0               | 1.1 | 7.9 | 8.1 | 1.1 |     |

| Beam diameter (m) | 2.5 | 2.2 | 6.8 | 6.8 | 2.2 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.5               | 2.2 | 6.8 | 6.8 | 2.2 |     |
| 3.0               | 2.4 | 7.1 | 7.1 | 2.4 |     |
| 4.0               | 2.5 | 7.7 | 7.7 | 2.5 |     |
| 5.0               | 2.3 | 8.1 | 8.1 | 2.3 |     |
| 6.0               | 2.0 | 8.1 | 8.1 | 2.0 |     |
| 7.0               | 1.2 | 8.2 | 8.2 | 1.2 |     |

### Artikel

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>EX 7103 D/W FLD 230V</b> |                                      |
| Kleuren                     | Aluminium                            |
| Art. Nr.                    | 105021896                            |
| Wand- of plafondmontage     | Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65 |



| Omschrijving                      | Accessoires | Art. nr.  |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
|                                   |             | undefined |
|                                   |             | undefined |
| FLD 230/4 - CC - 320 - L          |             | 101965083 |
| LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul     |             | 104770912 |
| Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR |             | 104769595 |
| Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR |             | 104769595 |

#### Info:

