




Explosieveilige nood- en vluchtwegarmatuur voor zone 2, 22. Armaturen voor plafond- of wandopbouw. Behuizing van spuitgietaaluminium met gegoten montagebeugels.



Technische gegevens

Herkenningssafstand:	22 m	Opgen. vermogen:	3,3 W
Materiaal:	Gegoten aluminium	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	6 X 0,5w LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Lumenoutput:	150 lm	Temperatuurbereik:	-20...+40 °C
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Slagvastheid:	IK10
Nom. stroom DC:	135 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


2,5	3,0	7,7	7,9	3,0
3,0	3,1	8,1	8,3	3,0
4,0	3,0	8,6	8,7	2,9
5,0	2,5	8,5	8,7	2,4
6,0	1,1	8,0	8,1	1,1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2,5	2,2	6,8	6,8	2,2
3	2,4	7,1	7,1	2,4
4	2,5	7,7	7,7	2,5
5	2,3	8,1	8,1	2,3
6	2,0	8,1	8,1	2,0
7	1,2	8,2	8,2	1,2

Artikel

EX 7103 D/W LED 24V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	104747973
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul		104770912
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: