



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht.
Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.



Technische gegevens


Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	10 x 0,2W LED module
Lumenoutput:	209 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nom. stroom DC:	115 mA

Opgen. vermogen:	2,8 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC $\pm$ 10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	10,4 VA
Actief vermogen:	7,2 W

Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Lumenoutput:	601 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route (m)	2.5	3.2	8.5
2.0	3.0	3.3	8.9
2.5	4.0	3.3	9.4
3.0	5.0	2.9	9.5
3.5	6.0	2.1	9.2


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route (m)	Distance to middle of escape route			
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m
2.0	2.3	6.3	6.7	2.4
2.5	2.2	6.4	6.9	2.3
3.0	1.8	6.1	6.7	2.0

Artikel


SN/A 6200 LED 24V Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349943	101349842

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



SN/A 6200 LED 24V Rond		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101349741	101349640

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 6200 RD		104776669
ILD 24/4-CC-320-C		101425321

Info:

