




LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gegoten aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,1 VA
<b>Lichtbron:</b>	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,0 W
<b>Lumenoutput:</b>	209 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	22 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	17 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Lumenoutput:</b>	601 lm
<b>Schijnb. vermogen:</b>	10,4 VA	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtkleur:</b>	3000 K, 4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route (m)	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.5
3.0	3.3	8.9
4.0	3.3	9.4
5.0	2.9	9.5
6.0	2.1	9.2

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Distance to middle of escape route (m)	1.0m		2.0m	
	2.0m	2.3m	6.3m	6.7m
2.0	2.3	6.3	6.7	2.4
2.5	2.2	6.4	6.9	2.3
3.0	1.8	6.1	6.7	2.0

### Artikel

#### SN/A 6200 LED J/SV Rond

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101279013	101278912

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65 tages



#### SN/A 6200 LED J/SV Rond

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101278811	101278710

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65 tages

