



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	194 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	10,4 VA
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K

Lumenoutput:	549 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.8	9.3
6.0	1.8	8.9

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	Distance to middle of escape route			
	1.0m		2.0m	
2.0	2.1	6.0	6.5	2.3
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

Artikel

SN/A 6200 FLD 230V Vierkant		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101383285	101383184
Wand- of plafondmon- tage	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP65

SN/A 6200 FLD 230V Vierkant		
Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101383083	101382982
Wand- of plafondmon- tage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65

