



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht.  
Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.



### Technische gegevens


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gegoten aluminium    |
| <b>Lichtbron:</b>        | 10 x 0,2W LED module |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 194 lm               |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 24 V $\pm$ 25 %      |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 115 mA               |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 2,8 W                              |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |
| <b>Slagvastheid:</b>       | IK10                               |

### Technische gegevens (algemene verlichting)

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Nom. spanning AC:</b>  | 230V AC/DC $\pm$ 10% 50/60 Hz |
| <b>Schijnb. vermogen:</b> | 10,4 VA                       |
| <b>Actief vermogen:</b>   | 7,2 W                         |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Lichtkleur:</b>      | 3000 K, 4000 K   |
| <b>Lumenoutput:</b>     | 549 lm           |
| <b>Inschakelstroom:</b> | 8 A / 50 $\mu$ s |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| Distance to middle of escape route | 1.0m | 2.0m | 3.0m |
|------------------------------------|------|------|------|
| 2.5                                | 3.2  | 8.3  |      |
| 3.0                                | 3.3  | 8.7  |      |
| 4.0                                | 3.2  | 9.2  |      |
| 5.0                                | 2.8  | 9.3  |      |
| 6.0                                | 1.8  | 8.9  |      |


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

| Distance to middle of escape route | 1.0m | 2.0m | 3.0m |
|------------------------------------|------|------|------|
| 2.0                                | 2.1  | 6.0  | 6.5  |
| 2.5                                | 2.2  | 6.1  | 6.7  |
| 3.0                                | 1.4  | 6.0  | 6.8  |

### Artikel


| SN/A 6200 LED 24V Vierkant |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Kleuren                    | RAL 7024  | RAL 9003  |
| Art. Nr.                   | 101350347 | 101350246 |

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65



| SN/A 6200 LED 24V Vierkant |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Kleuren                    | RAL 7024  | RAL 9003  |
| Art. Nr.                   | 101350145 | 101350044 |

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



| Omschrijving                           | Accessoires | Art. nr.  |
|----------------------------------------|-------------|-----------|
| Cover 6200 SQ                          |             | 104778992 |
| Ersatz-BG LED 3K m.2xKabelbaum SN 6200 |             | 893372    |
| ILD 24/4-CC-320-C                      |             | 101425321 |

## Info:

PO:



PR:



PU:



PL:



PRO:



PRU:



PLU:



PLO:

