




LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht.
Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.

Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	5,1 VA
Lichtbron:	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module	Opgen. vermogen:	4,0 W
Lumenoutput:	194 lm	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	22 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	17 mA	Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC \pm 10% 50/60 Hz	Lumenoutput:	549 lm
Schijnb. vermogen:	10,4 VA	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lichtkleur:	4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.3
3.0	3.3	8.7
4.0	3.2	9.2
5.0	2.8	9.3
6.0	1.8	8.9

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	Distance to middle of escape route			
	1.0m		2.0m	
2.0	2.1	6.0	6.5	2.3
2.5	2.2	6.1	6.7	2.3
3.0	1.4	6.0	6.8	2.0

Artikel

SN/A 6200 LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101279417	101279316

Wand- of plafondmon- Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65 tage



SN/A 6200 LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101279215	101279114

Wand- of plafondmon- Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65 tage

