




Gecombineerd bolderarmatuur, geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes buiten. Armatuur gemaakt van hoogwaardig, gepoedercoat aluminium met een hoge beschermingsklasse. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Nom. stroom DC:</b>	185 mA
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module   LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Lumenoutput:</b>	340 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	<b>Lumenoutput:</b>	654 lm
<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,6 VA	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Lichtkleur:</b>	3000 K, 4000 K		




Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx




Distance to middle of escape route		1.0m
1.0	3.5	9.2

### Artikel

SN/A 6308 LED 24V		
Kleuren	RAL 7015	RAL (speciale)
Art. Nr.	100835843	100835944
Vloer- en grond inbouw	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP54



SN/A 6308 LED 24V		
Kleuren	RAL 7015	RAL (speciale)
Art. Nr.	101356310	101356411
Vloer- en grond inbouw	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP54



**Aarding Console**

Art. Nr. 101080565

**Omschrijving**

Aarding Console

**Accessoires**

optioneel

**Art. nr.**

101080565

