



Gecombineerd bolderarmatuur, geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes buiten. Armatuur gemaakt van hoogwaardig, gepoedercoat aluminium met een hoge beschermingsklasse. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	340 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K

Lumenoutput:	654 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx
 Distance to middle of escape route

1.0	3.5	9.2
-----	-----	-----

Artikel

SN/A 6308 LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL (speciale)
Art. Nr.	101281033	101281134

Vloer- en grond inbouw

Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP54



SN/A 6308 LED J/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL (speciale)
Art. Nr.	101281235	101281336

Vloer- en grond inbouw


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP54



Aarding Console

Art. Nr. 101080565



Omschrijving

Accessoires

Art. nr.

Aarding Console	optioneel	101080565
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LM 6308 2/3K ALB KB80 LED Modul		104576104
LM 6308 2/4K ALB KB80 LED Modul		104576205