230V FLD

SN/A 8627 Downlights

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

Mooi gevormd armatuur voor wand of plafond. Voor universeel gebruik voor zowel nood- als algemene verlichting. Het armatuur is optioneel verkrijgbaar met bewegingssensor.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	**Schijnb. vermogen:**	6,5 VA
Lichtbron:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	**Opgen. vermogen:**	6,2 W
Lumenoutput:	461 lm	**Inschakelstroom:**	6 A / 22 µs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	28 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+30 °C
Nom. stroom DC:	27 mA	**Slagvastheid:**	IK06

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	**Lumenoutput:**	3028 lm
Schijnb. vermogen:	33,0 VA	**Inschakelstroom:**	18 A / 216 µs
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	Distance to middle of escape route 1.0m		2.0m	
2.0	3.2	8.1	3.5	9.1
2.5	3.1	8.1	3.5	9.4
3.0	3.0	8.1	3.5	9.5

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

[m]	Distance to middle of escape route 1.0m		2.0m	
2.0	3.2	8.1	3.5	9.1
2.5	3.1	8.1	3.5	9.4
3.0	3.0	8.1	3.5	9.5

Artikel

SN/A 8627 FLD 230V

Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101382275

Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 3000 K | Bescherming: IP40



SN/A 8627 FLD 230V

Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101382174

Wand- of plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223