




Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

Technische gegevens

Materiaal:	PMMA	Schijnb. vermogen:	6,5 VA
Lichtbron:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	Opgen. vermogen:	6,2 W
Lumenoutput:	424 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	28 mA	Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Nom. stroom DC:	27 mA	Slagvastheid:	IK04

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lumenoutput:	2957 lm
Schijnb. vermogen:	33,0 VA	Inschakelstroom:	18 A / 216 μs
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	[m]	[m]
2,0	4,0	9,2
3,0	4,4	11,4
4,0	4,8	12,6
5,0	4,9	13,3
6,0	4,8	13,8
7,0	4,5	13,9
8,0	3,9	13,8
9,0	2,8	13,4

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	Distance to middle of escape route	
	1,0m	2,0m
2,0	2,9	7,4
2,5	2,8	7,4
3,0	2,6	7,3
	3,4	8,8
	3,4	8,9
	3,3	8,9

Artikel


SN/A 8727 FLD 230V

Kleuren RAL 9010

Art. Nr. 101382477

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP40




SN/A 8727 FLD 230V

Kleuren RAL 9010

Art. Nr. 101382376

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223