




Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Homogene pictogram verlichting door geoptimaliseerde LED technologie.

Technische gegevens


Herkenningafstand:	14 m	Nom. stroom DC:	150 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 1006 LED 24V	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	100835237
Wand- of plafondmon- tage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



BG toebehoor Pendelpendel 1006 Art. Nr. 101173323



BG toebehoor Kettingpendelmontage 1006 Art. Nr. 101173424



BG toebehoor Wandopbouw 1006 Art. Nr. 101173525



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG toebehoor Kettingpendelmontage 1006	optioneel	101173424
BG toebehoor Pendelpendel 1006	optioneel	101173323
BG toebehoor Wandopbouw 1006	optioneel	101173525
Pendel SN-Armatuur 24 V 0,5 m	benodigd	101437142
Pendel SN-Armatuur 24 V 0,5 m grijs	benodigd	101437243
Pendel SN-Armatuur 24 V 1,0 m	benodigd	101437344
Pendel SN-Armatuur 24 V 1,0 m grijs	benodigd	101437445
Pendel SN-Armatuur 24 V 2,0 m	benodigd	101437546
Pendel SN-Armatuur 24 V 2,0 m grijs	benodigd	101437647

Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).