



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Homogene pictogram verlichting door geoptimaliseerde LED technologie.


### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	14 m
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Lichtbron:</b>	3 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	31 mA


<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,1 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel


SNP 1006 LED J/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	101260118	
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20




### BG toebehoor Pendelpendel 1006 Art. Nr. 101173323



### BG toebehoor Kettingpendelmontage 1006 Art. Nr. 101173424



### BG toebehoor Wandopbouw 1006 Art. Nr. 101173525



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG toebehoor Kettingpendelmontage 1006	optioneel	101173424
BG toebehoor Pendelpendel 1006	optioneel	101173323
BG toebehoor Wandopbouw 1006	optioneel	101173525
Pendel SN-Armatuur 0,5 m grijs	benodigd	101440778
Pendel SN-Armatuur 1,0 m grijs	benodigd	101440980
Pendel SN-Armatuur 2,0 m grijs	benodigd	101441182

**Info:** Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).