



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Homogene pictogram verlichting door geoptimaliseerde LED technologie.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	14 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	3 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	31 mA


Schijnb. vermogen:	7,1 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 1006 LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101260421
Wand- of plafondmon- tage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20




BG toebehoor Pendelpendel 1006 Art. Nr. 101173323



BG toebehoor Kettingpendelmontage 1006 Art. Nr. 101173424



BG toebehoor Wandopbouw 1006 Art. Nr. 101173525



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG toebehoor Kettingpendelmontage 1006	optioneel	101173424
BG toebehoor Pendelpendel 1006	optioneel	101173323
BG toebehoor Wandopbouw 1006	optioneel	101173525
Pendel SN-Armatuur NE/SV 0,5 m	benodigd	101440273
Pendel SN-Armatuur NE/SV 0,5 m grijs	benodigd	101440879
Pendel SN-Armatuur NE/SV 1,0 m	benodigd	101440475
Pendel SN-Armatuur NE/SV 1,0 m grijs	benodigd	101441081
Pendel SN-Armatuur NE/SV 2,0 m	benodigd	101440677
Pendel SN-Armatuur NE/SV 2,0 m grijs	benodigd	101441283

Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).