



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	30 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	21 mA
Nom. stroom DC:	20 mA


Schijnb. vermogen:	4,8 VA
Opgen. vermogen:	4,4 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1018.2 E FLD 230V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101381063	101381164

Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	Art. Nr. 100922537
---	--------------------

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1018er - 10mm Pictogram	optioneel	101175848
BG Blindplaat SNP 1018er - 20mm Pictogram	optioneel	101175949
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
FLD 230/8 - CC - 320 - C		100903238
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Legend panel 1018 10mm - engraved	benodigd	102002166
Legend panel 1018 20mm - engraved	benodigd	102002267
Pictogramplaat 1018 PL / PR 10mm	benodigd	101458158
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 10mm	benodigd	101457552
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 10mm	benodigd	101461996
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 10mm	benodigd	101461693
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 10mm	benodigd	100941735

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 10mm	benodigd	101461895
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 10mm	benodigd	101461491
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 10mm	benodigd	101457653
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 10mm	benodigd	101461592
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 10mm	benodigd	101461794
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 10mm	benodigd	101458057
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 10mm	benodigd	101457451
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259
Pictogramplaat 1018 Speciaal 10mm		102161713
Pictogramplaat 1018 Speciaal 20mm		102161814
Socket holder clip system 1016/1018		101933660
Spare part - cover SNP 1018 E,RAL 9016		101487763



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Herkenningssafstand:	30 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	21 mA
Nom. stroom DC:	20 mA

Schijnb. vermogen:	4,8 VA
Opgen. vermogen:	4,4 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C


Artikel

SNP 1018.2 E FLD 230V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101381063	101381164

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013 Art. Nr. 100922537



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1018er - 10mm Pictogram	optioneel	101175848
BG Blindplaat SNP 1018er - 20mm Pictogram	optioneel	101175949
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
FLD 230/8 - CC - 320 - C		100903238
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Legend panel 1018 10mm - engraved	benodigd	102002166
Legend panel 1018 20mm - engraved	benodigd	102002267
Pictogramplaat 1018 PL / PR 10mm	benodigd	101458158
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 10mm	benodigd	101457552
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 10mm	benodigd	101461996
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 10mm	benodigd	101461693
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 10mm	benodigd	100941735

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 10mm	benodigd	101461895
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 10mm	benodigd	101461491
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 10mm	benodigd	101457653
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 10mm	benodigd	101461592
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 10mm	benodigd	101461794
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 10mm	benodigd	101458057
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 10mm	benodigd	101457451
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259
Pictogramplaat 1018 Speciaal 10mm		102161713
Pictogramplaat 1018 Speciaal 20mm		102161814
Socket holder clip system 1016/1018		101933660
Spare part - cover SNP 1018 E,RAL 9016		101487763