



Veelzijdig LED vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze, vrijhangende pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strak vormgegeven behuizing van wit UV-en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Optioneel met montage-adapter voor o.a. zijdelingse kabelinvoer en extra ruimte voor bedrading.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	20 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	15 mA
Nom. stroom DC:	14 mA

Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Opgen. vermogen:	3,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 1020 E FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101859292	
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40




SNP 1020 ES FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101859393	
Kabelpendel montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40




SNP 1020 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101859090	
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



SNP 1020 S FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101859191	
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40




SNP 1020 Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)


Haakse wandmontagebeugel SNP 1020 RAL9016

Art. Nr. 101434314



Montage-adapter SNP 1020

Art. Nr. 101860912



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover SNP 1020, white	benodigd	101856060
Haakse wandmontagebeugel SNP 1020 RAL9016	optioneel	101434314
Legend panel SNP 1020, customdesign	benodigd	101856969
Montage-adapter SNP 1020	optioneel	101860912
Pictogram SNP 1020, PL	benodigd	101856262
Pictogram SNP 1020, PLO	benodigd	101856666
Pictogram SNP 1020, PLU	benodigd	101856565
Pictogram SNP 1020, PO	benodigd	101856464
Pictogram SNP 1020, PR	benodigd	101856363
Pictogram SNP 1020, PRO	benodigd	101856868
Pictogram SNP 1020, PRU	benodigd	101856767
Pictogram SNP 1020, PU	benodigd	101856161
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	benodigd	102384005
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
Seilset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	benodigd	102384106
Seilset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

