



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameleuze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur. For time-saving installation in a Ø 68mm ceiling cut-out.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	23 mA
Nom. stroom DC:	18 mA


Schijnb. vermogen:	5,2 VA
Opgen. vermogen:	4,2 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1030 E-68mm LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	102292661


Plafondbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436536

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
"Lightguide" SNP 1030		705011
Blind cover SNP 1030, white	benodigd	101857070
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.		101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 300x12 18/6,5K KB150 LED Modul		104617227
Legend panel SNP 1030, customdesign		101857979
Pictogram SNP 1030, PL	benodigd	101857272
Pictogram SNP 1030, PLO	benodigd	101857676
Pictogram SNP 1030, PLU	benodigd	101857575
Pictogram SNP 1030, PO	benodigd	101857474
Pictogram SNP 1030, PR	benodigd	101857373
Pictogram SNP 1030, PRO	benodigd	101857878
Pictogram SNP 1030, PRU	benodigd	101857777
Pictogram SNP 1030, PU	benodigd	101857171

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

