



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	22 m
Materiaal:	Geborsteld RVS
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	20 mA

Schijnb. vermogen:	4,5 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C


Artikel

SNP 1116.2 E LED NE/SV	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101241829

Plafondbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012 Art. Nr. 100922436



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956