230V
NE/SV

SNP 1116.2 E Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	22 m	**Schijnb. vermogen:**	4,5 VA
Materiaal:	Geborsteld RVS	**Inschakelstroom:**	8 A / 50 µs
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module	**Beschermingsklasse:**	I
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	20 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1116.2 E LED NE/SV

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101241829

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012

Art. Nr. 100922436



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90		101431482
Legend panel 1016 PO/PO 10mm		101481093
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047
Pictogramplaat 1016 PU / ws 20mm	benodigd	101457956

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: