24V

SNP 1118.2 E Pictogramplaat armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	**Nom. stroom DC:**	125 mA
Materiaal:	Geborsteld RVS	**Beschermingsklasse:**	III
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1118.2 E LED 24V

Kleuren	RVS
Art. Nr.	101334785

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013

Art. Nr. 100922537



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
LM 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90		101431583
LM 325x21,5 18/6,5K BU		101945481
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259