



Veelzijdig rank design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameleze pictogramplaat van 20mm acryl dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Behuizing gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium profiel zonder zichtbare schroeven. Subtiel armatuur dankzij de 24V technologie.

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	22 m	Nom. stroom DC:	75 mA
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ± 20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C


Artikel

SNP 1216.1 LED 24V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102065723

Wand- of plafondmontage

Bescherming: IP40




SNP 1216.1S LED 24V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102065824


Kabelmontage

Bescherming: IP40



Deckeneinbaukit für SNP 1216.1RAL 9016 Art. Nr. 102068147

optioneel



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Legend panel 1216 PL / PR 20mm	benodigd	101489278
Legend panel 1216 PL / wht 20mm	benodigd	101488975
Legend panel 1216 PO / PO 20mm	benodigd	101489480
Legend panel 1216 PO / wht 20mm	benodigd	101489177
Legend panel 1216 PR / wht 20mm	benodigd	101488874
Legend panel 1216 PU / PU 20mm	benodigd	101489379
Legend panel 1216 PU / wht 20mm	benodigd	101489076
Legend panel 1216 VKF 20mm custom design	benodigd	101489682
recessed ceiling frame SNP 1216.1 RAL 9016	optioneel	102068147

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

