# 24V **SNP 1530.1** Straight-Line armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

## Technische gegevens

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Herkenningsafstand:** | 30 m | **Nom. stroom DC:** | 100 mA |
| **Materiaal:** | Gepoedercoat gegoten aluminium | **Beschermingsklasse:** | III |
| **Lichtbron:** | 18 x 0,1W LED module | **Rijgklem:** | max. 2,5 mm² aderdikte |
| **Nom. spanning DC:** | 24 V ±20 % | **Temperatuurbereik:** | -15...+40 °C |

## Artikel

### SNP 1530.1 D/WA LED 24V

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101348125 | 101348024 | 101348226 |

Wandopbouw- of plafondmontage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP40






### SNP 1530.1 E LED 24V

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101349337 | 101349236 | 101349438 |

Plafondinbouw montage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP40




### SNP 1530.1 ES LED 24V

| Kleuren | RAL 9016 |
|---|---|
| Art. Nr. | 101349539 |

Kabelpendel montage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP40




### SNP 1530.1 P LED 24V

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101348731 | 101348630 | 101348832 |

Pendelmontage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP40




### SNP 1530.1 PM LED 24V

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101347822 | 101347721 | 101347923 |

Parallelle wandmontage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP40




### SNP 1530.1 S LED 24V

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101348428 | 101348327 | 101348529 |

Kabelmontage — Lichtkleur: 6500 K — Bescherming: IP40



# SNP 1530.1 Straight-Line armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

## SNP 1530.1 WE LED 24V

| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 101349034 | 101348933 | 101349135 |

Wandinbouwmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|---|---|
| | | undefined |
| Blindplaat 1530 | benodigd | 100680643 |
| L-JET 2 - max. 24V DC 180mAconst | | 101422085 |
| L-JET 2 LOF max. 24V180mA const. | | 094235 |
| L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst | | 101421176 |
| LED-Supply 24-3 SK III UP | benodigd | 101434819 |
| Pictogramplaat 1530 PL | benodigd | 100699538 |
| Pictogramplaat 1530 PL verticaal | benodigd | 100700144 |
| Pictogramplaat 1530 PL verticaal, zonder | benodigd | 101221621 |
| Pictogramplaat 1530 PL, zonder Logo | benodigd | 101221015 |
| Pictogramplaat 1530 PLO | benodigd | 101219294 |
| Pictogramplaat 1530 PLU | benodigd | 101222328 |
| Pictogramplaat 1530 PO | benodigd | 101219496 |

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|---|---|
| Pictogramplaat 1530 PR | benodigd | 100699639 |
| Pictogramplaat 1530 PR verticaal | benodigd | 101220510 |
| Pictogramplaat 1530 PR verticaal, zonder | benodigd | 101221722 |
| Pictogramplaat 1530 PR, zonder Logo | benodigd | 101221116 |
| Pictogramplaat 1530 PRO | benodigd | 101219395 |
| Pictogramplaat 1530 PRU | benodigd | 101222429 |
| Pictogramplaat 1530 PU | benodigd | 100699740 |
| Pictogramplaat 1530 PU verticaal | benodigd | 101220611 |
| Pictogramplaat 1530 PU verticaal, zonder | benodigd | 101221823 |
| Pictogramplaat 1530 PU, zonder Logo | benodigd | 101221217 |
| Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering | benodigd | 101224247 |
| Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx | optioneel | 102384005 |
| Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx | optioneel | 102384106 |