



Enkelzijdig LED vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.

Technische gegevens



Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA

Nom. stroom DC:	32 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 2130 LED J/SV		
Kleuren	Polycarbonat	
Art. Nr.	101271636	
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

SNP 2130 LED J/SV		
Kleuren	-	Polycarbonat
Art. Nr.	104215786	101271939
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Plafondinbouwframe 2130

Art. Nr. 101428856



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover SNP 2130 SETPU/PL/PR	benodigd	102381678
Kap 2130 PL	benodigd	101452195
Kap 2130 PL zonder Logo	benodigd	100932136
Kap 2130 PLO	benodigd	100932439
Kap 2130 PLO zonder Logo	benodigd	100932843
Kap 2130 PLU	benodigd	100932641
Kap 2130 PLU zonder Logo	benodigd	101453310
Kap 2130 PO	benodigd	101453512
Kap 2130 PO zonder Logo	benodigd	101453613
Kap 2130 PR	benodigd	101452296
Kap 2130 PR zonder Logo	benodigd	100932237
Kap 2130 PRO	benodigd	100932540
Kap 2130 PRO zonder Logo	benodigd	100932944
Kap 2130 PRU	benodigd	100932742
Kap 2130 PRU zonder Logo	benodigd	101453411
Kap 2130 PU	benodigd	100932035
Kap 2130 PU zonder Logo	benodigd	100932338
Kap 2130 Speciaal pictogram	benodigd	101474326
Pictogram 2130 / 2230 PU, PU, PL, PR	benodigd	101452094
Plafondinbouwframe 2130	optioneel	101428856
Protection grid 7186 / 7188 / 7118 / 7181	optioneel	101441485
cover 2130 opal	benodigd	102310344

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

