



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA


Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 2230 LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101272343
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 2230 LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101272646
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN(P) 2x30 Ketting Art. Nr. 101428957



Montageadapter SN(P) 2x30 Pendel Art. Nr. 101429058



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kap 2230 PL / PR	benodigd	101454320
Kap 2230 PL / PR zonder Logo	benodigd	101454825
Kap 2230 PL / opak	benodigd	101454017
Kap 2230 PL / opak zonder Logo	benodigd	101454522
Kap 2230 PLO / PRO	benodigd	101454926
Kap 2230 PLO / PRO zonder Logo	benodigd	101455532
Kap 2230 PLO / opak	benodigd	101455128
Kap 2230 PLO / opak zonder Logo	benodigd	101455734
Kap 2230 PLU / PRU	benodigd	101455027
Kap 2230 PLU / PRU zonder Logo	benodigd	101455633
Kap 2230 PLU / opak	benodigd	101455330
Kap 2230 PLU / opak zonder Logo	benodigd	101455936
Kap 2230 PO / PO	benodigd	101456138
Kap 2230 PO / PO zonder Logo	benodigd	101456239
Kap 2230 PO / opak	benodigd	101456340
Kap 2230 PO / opak zonder Logo	benodigd	101456441
Kap 2230 PR / opak	benodigd	101454118
Kap 2230 PR / opak zonder Logo	benodigd	101454623
Kap 2230 PRO / opak	benodigd	101455229
Kap 2230 PRO / opak zonder Logo	benodigd	101455835
Kap 2230 PRU / opak	benodigd	101455431
Kap 2230 PRU / opak zonder Logo	benodigd	101456037
Kap 2230 PU / PU	benodigd	101454219
Kap 2230 PU / PU zonder Logo	benodigd	101454724
Kap 2230 PU / opak	benodigd	101453916
Kap 2230 PU / opak zonder Logo	benodigd	101454421
Kap 2230 Speciaal pictogram	benodigd	101480992
Montageadapter SN(P) 2x30 Ketting	optioneel	101428957
Montageadapter SN(P) 2x30 Pendel	optioneel	101429058

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).