230V
NE/SV

SNP 2230 Kunststof armaturen

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbreekbare invoeropeningen voor tal van montagemogelijkheden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m	**Opgen. vermogen:**	7,4 W
Materiaal:	Polycarbonaat	**Inschakelstroom:**	8 A / 50 µs
Lichtbron:	4 x 1W LED module	**Beschermingsklasse:**	II
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C
Schijnb. vermogen:	8,3 VA	**Slagvastheid:**	IK05

Artikel

SNP 2230 LED NE/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101272343

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

SNP 2230 LED NE/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101272646

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Montageadapter SN(P) 2x30 Ketting — Art. Nr. 101428957



Montageadapter SN(P) 2x30 Pendel — Art. Nr. 101429058



SNP 2230 Kunststof armaturen

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 2230 SET PU/PU/PL/PR		102381779
Kap 2230 PL / PR	benodigd	101454320
Kap 2230 PL / PR zonder Logo	benodigd	101454825
Kap 2230 PL / opak	benodigd	101454017
Kap 2230 PL / opak zonder Logo	benodigd	101454522
Kap 2230 PLO / PRO	benodigd	101454926
Kap 2230 PLO / PRO zonder Logo	benodigd	101455532
Kap 2230 PLO / opak	benodigd	101455128
Kap 2230 PLO / opak zonder Logo	benodigd	101455734
Kap 2230 PLU / PRU	benodigd	101455027
Kap 2230 PLU / PRU zonder Logo	benodigd	101455633
Kap 2230 PLU / opak	benodigd	101455330
Kap 2230 PLU / opak zonder Logo	benodigd	101455936
Kap 2230 PO / PO	benodigd	101456138
Kap 2230 PO / PO zonder Logo	benodigd	101456239
Kap 2230 PO / opak	benodigd	101456340
Kap 2230 PO / opak zonder Logo	benodigd	101456441
Kap 2230 PR / opak	benodigd	101454118

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO:

Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kap 2230 PR / opak zonder Logo	benodigd	101454623
Kap 2230 PRO / opak	benodigd	101455229
Kap 2230 PRO / opak zonder Logo	benodigd	101455835
Kap 2230 PRU / opak	benodigd	101455431
Kap 2230 PRU / opak zonder Logo	benodigd	101456037
Kap 2230 PU / PU	benodigd	101454219
Kap 2230 PU / PU zonder Logo	benodigd	101454724
Kap 2230 PU / opak	benodigd	101453916
Kap 2230 PU / opak zonder Logo	benodigd	101454421
Kap 2230 Speciaal pictogram	benodigd	101480992
LED replacement kit SN 2130 /SNP 2230		101943360
Montageadapter SN(P) 2x30 Ketting	optioneel	101428957
Montageadapter SN(P) 2x30 Pendel	optioneel	101429058
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pendelset SN-Armatuur NE/SV 0,5 m wit	benodigd	101439061
Pendelset SN-Armatuur NE/SV 1,0 m wit	benodigd	101439263
Pendelset SN-Armatuur NE/SV 2,0 m wit	benodigd	101439465