



Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.



Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Materiaal:	Polycarbonaat	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	19 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 2420 LED NE/SV	
Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	101273252
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP54

Ketting - SN 8500/24xx Art. Nr. 100912635



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	optioneel	101204039
Blindscheibe 2420 grün beklebt	optioneel	704948
Cover 2420 w/o pictograms	optioneel	101969834
Cover 2420PL/opal/PR/opal, complete	benodigd	102243656
Cover 2420PU/opal/PU/opal, complete	benodigd	102243757
Kap 2420 PL/PU/PR/leeg, compleet	benodigd	101483622
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	optioneel	101217880
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	optioneel	101217678
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	optioneel	101217981
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	optioneel	101217779
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	optioneel	101211113
Pictogramplaat 7x86/2420 PL zonder Logo	optioneel	101213133
Pictogramplaat 7x86/2420 PLO zonder Logo	optioneel	101214648
Pictogramplaat 7x86/2420 PLU zonder Logo	optioneel	101214446
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	optioneel	101214749
Pictogramplaat 7x86/2420 PO zonder Logo	optioneel	101214244
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	optioneel	101211214
Pictogramplaat 7x86/2420 PR zonder Logo	optioneel	101213234
Pictogramplaat 7x86/2420 PRO zonder Logo	optioneel	101214547
Pictogramplaat 7x86/2420 PRU zonder Logo	optioneel	101214345
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	optioneel	101211012
Pictogramplaat 7x86/2420 PU zonder Logo	optioneel	101213032
Pictogramplaat 7x86/2420 Speciaal	optioneel	101223540
Plaat 7x86 / 7x20 opaal	optioneel	101203837

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

