230V
NE/SV

SNP 2420 Vierzijdige armaturen

Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

INOTEC Noodverlichting

Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	19 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 2420 LED NE/SV

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	101273252

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP54



Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635



Wall bracket 2420/2435RAL 9016

Art. Nr. 104311069



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	optioneel	101204039
Blindscheibe 2420 grün beklebt	optioneel	704948
Bottom plate for cover 2420		101933963
Cover 2420 w/o pictograms		101969834
Cover 2420 w/o pictograms	optioneel	101969834
Cover 2420PL/opal/PR/opal, complete	benodigd	102243656
Cover 2420PU/opal/PU/opal, complete	benodigd	102243757
Kap 2420 PL/PU/PR/leeg, compleet	benodigd	101483622
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 2420 1(6V)/6,5K KB150		104439290
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	optioneel	101217880
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	optioneel	101217678
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	optioneel	101217981
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	optioneel	101217779
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	optioneel	101211113
Pictogramplaat 7x86/2420 PL zonder Logo	optioneel	101213133