




Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie. Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m	Nom. stroom DC:	430 mA
Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	1 x 8W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 2460 K LED 24V/S		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	102307213	
Kettingmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP54



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindscheibe 7x60 grün	benodigd	714668
Cover 2460 S w/o pictograms	benodigd	102369251
Haube 2460 K PL/PO/PR/leer, complett	benodigd	104574383
Haube 2460 K PL/PU/PR/leer, complett	benodigd	104582164
LM 2460 1(12)/6,5K KB150	Ersatzteil	104439593
Legend panel 7x60 custom design	benodigd	101871218
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333
Seilset 10m, SNP 2460, Seilabhängung inkl. Zubehör	optioneel	104575801

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

