




Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie. Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	60 m	<b>Schijnb. vermogen:</b>	12,5 VA
<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	10,9 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 8W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	54 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	49 mA		

### Artikel

SNP 2460 K LED J/SV		
Kleuren	Polycarbonaat	
Art. Nr.	102302664	
Kettingmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP54



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindscheibe 7x60 grün	benodigd	714668
Cover 2460 S w/o pictograms	benodigd	102369251
Haube 2460 K PL/PO/PR/leer, compleet	benodigd	104574383
Haube 2460 K PL/PU/PR/leer, compleet	benodigd	104582164
LM 2460 1(12)/6,5K KB150	Ersatzteil	104439593
Legend panel 7x60 custom design	optioneel	101871218
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333
Seilset 10m, SNP 2460, Seilabhängung inkl. Zubehör	optioneel	104575801

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

