



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	12 m
<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	16 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	14 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,6 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	3,1 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

<b>SNP 7112 FLD 230V</b>		
Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101397635	
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 7x12 PLO zonder Logo	benodigd	101948515
Pictogramplaat 7x12 PLU zonder Logo	benodigd	101948717
Pictogramplaat 7x12 PO zonder Logo	benodigd	101948818
Pictogramplaat 7x12 PRO zonder Logo	benodigd	101948414
Pictogramplaat 7x12 PRU zonder Logo	benodigd	101948616

