




### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	35 m	<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,0 VA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,8 W
<b>Lichtbron:</b>	18 x 0,1W + 1 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	26 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	23 mA		

### Artikel

SNP 7135 LED J/SV		
Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	102362682	
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Legend panel 7x35 custom design	benodigd	101871016
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

