




Enkelzijdig vluchtrouteaanduidingarmatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Plat ontwerp met een efficiënt en homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie. Eenvoudig gemonteerd met kabelinvoer via zij- en achterzijde.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m	Schijnb. vermogen:	5,7 VA
Materiaal:	Aluminium	Opgen. vermogen:	3,5 W
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 34 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	25 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA		

Artikel

SNP 7135 FLD 230V		
Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101961750	
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808