



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m	Schijnb. vermogen:	6,3 VA
Materiaal:	Aluminium	Opgen. vermogen:	6,0 W
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	27 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	28 mA		

Artikel

SNP 7160 FLD 230V		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	Aluminium	Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Art. Nr.	101397938	Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
	Bescherming: IP40			

