




Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m	Nom. stroom DC:	200 mA
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7160 LED 24V		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	Aluminium	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Art. Nr.	101362774	Legend panel 7x60 custom design		101871218
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
	Bescherming: IP40	Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
		Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
		Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333



Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: