



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	60 m	<b>Nom. stroom DC:</b>	32 mA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,3 VA
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

SNP 7160 LED J/SV		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	Aluminium	Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Art. Nr.	101291137	Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
	Bescherming: IP40			

