230V
FLD

SNP 7168.1 UP Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting

Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel voor wandmontage zonder zichtbare behuizing met een inbouwdiepte van 60mm. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m².

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	32 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	2 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	18 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	4,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7168.1 UP FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101376114

Wandinbouwmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
Picto panel SNP 7168 UP PL	benodigd	101218587
Picto panel SNP 7168 UP PLO	benodigd	101218789
Picto panel SNP 7168 UP PLU	benodigd	101218991
Picto panel SNP 7168 UP PO	benodigd	101219193
Picto panel SNP 7168 UP PR	benodigd	101218688
Picto panel SNP 7168 UP PRO	benodigd	101218890
Picto panel SNP 7168 UP PRU	benodigd	101219092
Picto panel SNP 7168 UP PU	benodigd	101218486
replacement kit SNP 7168.1 LEDUP		101944370