




Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel voor wandmontage zonder zichtbare behuizing met een inbouwdiepte van 60mm. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>.

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	32 m	<b>Nom. stroom DC:</b>	115 mA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lichtbron:</b>	2 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

SNP 7168.1 UP LED 24V		
Kleuren	Aluminium	Aluminium
Art. Nr.	101332664	101332765
Wandinbouwmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Picto panel SNP 7168 UP PL	benodigd	101218587
Picto panel SNP 7168 UP PLO	benodigd	101218789
Picto panel SNP 7168 UP PLU	benodigd	101218991
Picto panel SNP 7168 UP PO	benodigd	101219193
Picto panel SNP 7168 UP PR	benodigd	101218688
Picto panel SNP 7168 UP PRO	benodigd	101218890
Picto panel SNP 7168 UP PRU	benodigd	101219092
Picto panel SNP 7168 UP PU	benodigd	101218486
Piktogrammscheibe 7168UPSonderausführung	benodigd	101224045
replacement kit SNP 7168.1 LEDUP	Ersatzteil	101944370

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: