



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	60 m	Nom. stroom DC:	200 mA
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99

Artikel

SNP 7183 LED 24V	Art. Nr. 810 159
Wandmontage	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pictogramplaat 7x83 PRO	benodigd	714 356
Pictogramplaat 7x83 PLO	benodigd	714 355
Pictogramplaat 7x83 PRU	benodigd	714 354
Pictogramplaat 7x83 PLU	benodigd	714 353
Pictogramplaat 7x83 PU	benodigd	714 055
Pictogramplaat 7x83 PR	benodigd	714 054
Pictogramplaat 7x83 PL	benodigd	714 053

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

