



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens


<b>Herkenningsafstand:</b>	12 m	<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,0 VA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	22 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

**Beschikbare kleuren** Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99

### Artikel

SNP 7184 LED NE/SV	Art. Nr. 807 537	Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Wandmontage	Bescherming: IP40	Pictogramplaat 7x84 PLO zonder Logo	benodigd	714 341
		Pictogramplaat 7x84 PRO zonder Logo	benodigd	714 340
		Pictogramplaat 7x84 PLU zonder Logo	benodigd	714 339
		Pictogramplaat 7x84 PRU zonder Logo	benodigd	714 338
		Pictogramplaat 7x84 PO zonder Logo	benodigd	714 337
		Pictogramplaat 7x84 PU zonder Logo	benodigd	714 059
		Pictogramplaat 7x84 PR zonder Logo	benodigd	714 058
		Pictogramplaat 7x84 PL zonder Logo	benodigd	714 057



**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

