



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	20 m	Schijnb. vermogen:	3,6 VA
Materiaal:	Aluminium	Opgen. vermogen:	3,1 W
Lichtbron:	1 x 1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	16 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	14 mA		

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99

Artikel

SNP 7186 FLD 230V	Art. Nr. 811 014	Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Wandmontage	Bescherming: IP40	Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	714 360
		Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	714 359
		Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	714 358
		Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	714 357
		Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	714 311
		Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	714 047
		Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	714 046
		Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	714 045



Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

