



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	2 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	18 mA


Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	4,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SNP 7188 FLD 230V	Art. Nr. 811 020
Wandmontage	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pictogramplaat 7x88 / 2435 PRO	benodigd	714 362
Pictogramplaat 7x88 / 2435 PLO	benodigd	714 361
Pictogramplaat 7x88/2435 PRU	benodigd	714 275
Pictogramplaat 7x88/2435 PLU	benodigd	714 274
Pictogramplaat 7x88/2435 PO	benodigd	714 075
Pictogramplaat 7x88/2435 PR	benodigd	714 020
Pictogramplaat 7x88/2435 PL	benodigd	714 019
Pictogramplaat 7x88/2435 PU	benodigd	714 018

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

