




Technische gegevens


Herkenningsafstand:	20 m	Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Materiaal:	Aluminium	Opgen. vermogen:	3,6 W
Lichtbron:	12 x 0,1W + 1 x 1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 34 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	25 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA		

Artikel

SNP 7220 D FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102363692
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 7220 S FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102363793
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	101204039
Legend 7x20 em window with escape ladder	benodigd	101950434
Legend panel 7x20 custom design	benodigd	101870915
Legend panel 7x20 emergency window	benodigd	101950636
Legend panel 7x20 fire extinguisher	benodigd	102044909
Legend panel 7x20 rescue window	benodigd	101950535
Pictogramplaat 7x20 PLO	benodigd	101946996
Pictogramplaat 7x20 PLU	benodigd	101947101
Pictogramplaat 7x20 PO	benodigd	101947202
Pictogramplaat 7x20 PR	benodigd	101947303
Pictogramplaat 7x20 PRO	benodigd	101946895
Pictogramplaat 7x20 PRU	benodigd	101947000
Pictogramplaat 7x20 PU	benodigd	101947505
Plaat 7x86 / 7x20 opaal	benodigd	101203837
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

