



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Bijzonder vlak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m².

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	Schijnb. vermogen:	3,7 VA
Materiaal:	Aluminium	Opgen. vermogen:	2,7 W
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 98 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	16 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	12 mA		


Artikel

SNP 7220 D LED J/SV

Kleuren Aluminium

Art. Nr. 102045212

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 7220 S LED J/SV

Kleuren Aluminium

Art. Nr. 102045313

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40




SNP 7220 WA LED J/SV

Kleuren Aluminium

Art. Nr. 101955787

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	101204039
Pictogramplaat 7x20 PLO	benodigd	101946996
Pictogramplaat 7x20 PLU	benodigd	101947101
Pictogramplaat 7x20 PO	benodigd	101947202
Pictogramplaat 7x20 PR	benodigd	101947303
Pictogramplaat 7x20 PRO	benodigd	101946895
Pictogramplaat 7x20 PRU	benodigd	101947000
Pictogramplaat 7x20 PU	benodigd	101947505
Pictogramplaat SNP 7x20 PL verticaal	benodigd	101949323
Pictogramplaat SNP 7x20 PO verticaal	benodigd	101949525
Pictogramplaat SNP 7x20 PR verticaal	benodigd	101949424
Pictogramplaat SNP 7x20 PU verticaal	benodigd	101949222
Plaat 7x86 / 7x20 opaal	optioneel	101203837
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005