



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Bijzonder vlak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m².
 Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	16 mA


Schijnb. vermogen:	5,7 VA
Opgen. vermogen:	3,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7235 D FLD 230V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101961952


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 7235 S FLD 230V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101962154


Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 7235 WA FLD 230V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101962457

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover 7x88 / 7x35 grey	benodigd	101203938
Legend panel SNP 7x35 PO - vertical	benodigd	101949929
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808
Pictogramplaat SNP 7x35 PL verticaal	benodigd	101949727
Pictogramplaat SNP 7x35 PR verticaal	benodigd	101949828
Pictogramplaat SNP 7x35 PU verticaal	benodigd	101949626
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
chain mounting adapterSNP 7235	optioneel	102369150

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

