



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	12 m	Nom. stroom DC:	115 mA
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99

Artikel

SNP 7284 D LED 24V	Art. Nr. 810 042
Plafondmontage	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pictogramplaat 7x84 PLO zonder Logo	benodigd	714 341
Pictogramplaat 7x84 PRO zonder Logo	benodigd	714 340
Pictogramplaat 7x84 PLU zonder Logo	benodigd	714 339
Pictogramplaat 7x84 PRU zonder Logo	benodigd	714 338
Pictogramplaat 7x84 PO zonder Logo	benodigd	714 337
Pictogramplaat 7x84 PU zonder Logo	benodigd	714 059
Pictogramplaat 7x84 PR zonder Logo	benodigd	714 058
Pictogramplaat 7x84 PL zonder Logo	benodigd	714 057
Blindplaat 7x84 / 7x12 grijs	benodigd	704 924
Plaat 7x84 opaal	benodigd	704 056

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

