24V

SNP 7286 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	**Nom. stroom DC:**	115 mA
Materiaal:	Aluminium	**Beschermingsklasse:**	III
Lichtbron:	2 x 1W LED module	**Rijgklem:**	max. 2,5 mm² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	**Temperatuurbereik:**	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SNP 7286 D LED 24V — Art. Nr. 810 022

Plafondmontage — Bescherming: IP40



SNP 7286 K LED 24V — Art. Nr. 810 044

Kettingmontage — Bescherming: IP40



SNP 7286 P LED 24V — Art. Nr. 810 023

Pendelmontage — Bescherming: IP40



SNP 7286 WA LED 24V — Art. Nr. 810 045

Wandopbouw armatuur — Bescherming: IP40



SNP 7286 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pendel SN-Armatuur 24 V 2,0 m grijs	benodigd	890 539
Pendel SN-Armatuur 24 V 2,0 m	benodigd	890 538
Pendel SN-Armatuur 24 V 1,0 m grijs	benodigd	890 537
Pendel SN-Armatuur 24 V 1,0 m	benodigd	890 536
Pendel SN-Armatuur 24 V 0,5 m grijs	benodigd	890 535
Pendel SN-Armatuur 24 V 0,5 m	benodigd	890 534
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	714 360
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	714 359
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	714 358
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	714 357
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	714 311
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	714 047
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	714 046
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	714 045
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	704 910
Plaat 7x86 opaal	benodigd	704 906

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: