



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

**Technische gegevens**

<b>Herkenningsafstand:</b>	20 m	<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,1 VA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtbron:</b>	2 x 1W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

**Beschikbare kleuren** Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX


Alt. RAL kleuren: L99

**Artikel**

**SNP 7286 D LED NE/SV** Art. Nr. 807 596

Plafondmontage


Bescherming: IP40



**SNP 7286 K LED NE/SV** Art. Nr. 807 597

Kettingmontage


Bescherming: IP40



**SNP 7286 P LED NE/SV** Art. Nr. 807 598

Pendelmontage


Bescherming: IP40



**SNP 7286 WA LED NE/SV** Art. Nr. 807 599

Wandopbouw armatuur

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pendel SN-Armatuur NE/SV 2,0 m grijs	benodigd	890 583
Pendel SN-Armatuur NE/SV 1,0 m grijs	benodigd	890 581
Pendel SN-Armatuur NE/SV 0,5 m grijs	benodigd	890 579
Pendel SN-Armatuur NE/SV 2,0 m	benodigd	890 577
Pendel SN-Armatuur NE/SV 1,0 m	benodigd	890 575
Pendel SN-Armatuur NE/SV 0,5 m	benodigd	890 573
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	714 360
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	714 359
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	714 358
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	714 357
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	714 311
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	714 047
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	714 046
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	714 045
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	704 910
Plaat 7x86 opaal	benodigd	704 906

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

